

TALADRO 13mm GIRO PERCUSION GAMMA



Modelo: G1902AR

Datos Técnicos

Potencia	550 W
Alimentación	220 VCA - 50 Hz Monofásica
Velocidad sin carga	0 - 2900 r.p.m.
Capacidad en acero	13 mm
Capacidad en madera	20 mm
Capacidad en mampostería	12 mm
Capacidad del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	1,4 Kg
Características	Percutor y reversa

TALADRO 10 MM GIRO PERCUSION GAMM



MODELO HG001 AR

Características : Taladro con percutor y reversa posee gatillo centralizado de comando y selector de reversa

Alimentación	220V - 50 Hz
Potencia	650W
Capacidad del mandril	10mm
Capacidad máxima en acero	10mm
Velocidad sin carga	3000 r.p.m
Mandril autoajustable	
Selector de velocidad	
Medidas	300x250x85mm
Peso	1,4kg

MARTILLO ROTATIVO GAMMA ELITE



MODELO HG1921

Para uso profesional

Datos Técnicos

Alimentación	220 VCA - 50 Hz
Potencia	900 W
Velocidad sin carga	0-900 rpm
Potencia de golpe	2,8 J
Encastre	SDS Plus
Clase de protección	Doble Aislación

Amoladora Angular Gamma 4 1/2 115mm



MODELOS: HG 052 - 710 W
HG 003 - 750W
G 1912 - 1050W

Datos Técnicos

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica

Velocidad sin carga 10.500 r.p.m.

Rosca M14x2

Medida del disco 115 x 4,8 x 22 mm

Peso 2,5 Kg

Usos

Para usuarios hobbistas y semi-profesionales.

Sierra Caladora Pendular Laser



MODELO HG061

Potencia consumida 800 W

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica

Velocidad sin carga 800 - 3.000 carreras/min

Largo de carrera 20 mm

Capacidad de corte en madera 100 mm

Capacidad de corte en aluminio 18 mm

Capacidad de corte en acero 8 mm

Inclinación cabezal Hasta 45° Sujetador de hoja.

Cierre rápido y hoja bayoneta. Peso 2,2 Kg

Sierra Caladora Pendular Láser



MODELO HG060

Potencia consumida 710 W

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica

Velocidad sin carga 800 - 3.000 carreras/min

Largo de carrera 20 mm

Capacidad corte en madera 80 mm

Capacidad corte en aluminio 8 mm

Capacidad corte en acero 6 mm

Inclinación cabezal Hasta 45°

Sujetador de hoja Universal

Peso 2 Kg

Lijadora Orbital



Modelo G1921

Potencia 380 W
Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica
Velocidad sin carga 7.000 - 12.000 órbitas/min
Medida de la base 228 x 114 mm
Medida de la lija 280 x 114 mm
Accesorios Bolsa recolectora
Peso 2,2 Kg
Usos
Para madera.
Para usuarios hobbistas y semi-profesionales.

Lijadora de Banda ELITE



MODELO HG1911

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica
Potencia consumida 900 W
Velocidad de la banda en vacío 380 m/min
Medida de la banda 76 x 533 mm / 3" x 21"
Usos
Para usuarios exigentes hobbistas y semi-profesionales.

PISTOLA DE CALOR EN KIT



Potencia 2.000 W

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica
Temperatura máxima del aire 300° - 550° C
Caudal máx. del aire 250 - 500 L/min
Características

Con estuche y accesorios.

Contiene: un maletín rígido, 2 toberas deflectoras, 2 toberas reductoras, 3 herramientas raspadoras, 1 empuñadura porta herramientas y 1 espátula.

Usos

Para usuarios hobbistas y semi-profesionales.

Amoladora de banco 350W



ART 1684AR

Monofásica. Equipada con dos muelas de 150 mm.
Alimentación 220 V - 50 Hz
Potencia 350 W
Velocidad 2950 rpm
Corriente 1,6 A
Diámetro de piedra 150 mm
Velocidad min. Por seg. 21,98
Servicio S2 30 min

Amoladora de banco 550W



ART 1685AR

Monofásica. Equipada con dos muelas de 200 mm.
Alimentación 220 V - 50 Hz
Potencia 550 W
Velocidad 2950 rpm
Corriente 2,5 A
Diámetro de la piedra 200 mm
Velocidad min. Por seg. 21,98
Servicio S2 30 min

Amoladora combinada con afilador 350 W -



ART 1686AR Monofásica.

Alimentación 220 V - 50 Hz
Potencia 350 W
Velocidad 2950 rpm
Corriente 2,5 A
Diámetro de piedra 150 mm
Diámetro de piedra 200 mm
Velocidad min. Por seg. 21,98
Servicio: S2 30 min

Cortadora sensitiva



ART 1692 Monofásica.

Acepta discos normalizados de 14" - 355 mm para buje de 1".

Potencia 2000 W

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica

Velocidad 3.500 r.p.m.

Disco 14" - 355 mm

Capacidad máx. de corte 100 mm

Peso 17 Kg

Usos: Para cortar caños, barras, perfiles y tubos de hasta un espesor máximo de 100 mm.

Ingleteadora biseladora



ART G2354 Monofásica.

Potencia 1.800 W

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica

Velocidad sin carga 4800 rpm

Velocidad. mín. aprobada p/hoja 6.000 rpm

Capacidad máx. Corte a 0°-90° 30 x 160 mm

Capacidad máx. Corte a 45°-90° 75 x 122 mm

Capacidad máx. Corte a 45°-45° 40 x 85 mm

Medida de la hoja 255 x 30 x 3 mm

Peso 15 Kg

Dimensiones 560 x 430 x 330 mm

Características Pata estabilizadora auxiliar, 2 soportes laterales, bolsa colectora, prensa, llave de tubo, buje reductor, botón de traba, escuadra plástica y guía láser

Usos: Para cortar madera y productos de madera en interiores.

Agujereadora 13 mm



ART 1680 Monofásica.

Potencia 1/3 HP

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásica

Velocidades 3; de 200 a 2.500 r.p.m.

Capacidad 2 - 13 mm

Carrera 50 mm

Dimensión mandril/base 260 mm

Dimensión mandril/columna 100 mm

Peso 21 Kg

Dimensiones 430 x 350 x 230 mm

Usos: Para agujerear con brocas de 1,5 a 13 mm.