

SOLDADORA INVERTER 200 Amper GLADIATOR



Modelo IE 6200/6/220 5º GENERACION

TECNOLOGIA IGBT

Características:

- Conexiones frontales de accesorios.
- Regulación electrónica de 10 a 200 amperes
- Bajo consumo de corriente de entrada.
- Ventilación forzada y corte térmico.
- Conexión 220 volts - 50Hz, monofásica.
- Tensión en vacío de 56 volts
- Tipo de aislación CLASE I.
- Rango de amperaje de 20A - 220A
- Diámetro Electrodo 2.5 mm al 100% Ciclo de Trabajo

- Electrodo 2,50 mm al 100%
- Electrodo 3,25 mm al 80%
- SUELDA ELECTRODOS CELULOSICOS 6011, RUTILICOS 6013, BASICOS 7018.
- Comparación de consumo con una soldadora a transformador 1/3 inferior.
- Potencia de 6.15 Kw - Suelda electrodos de 1.6mm a 3.25mm (ciclo de trabajo de 80%)
- Soporte para cinturón.
- Portátil, 4 Kg.
- ESTA SOLDADORA TIENE Opción de soldadura TIG.

(Comprando una torcha con Robinete, una valvula y un tubo de Argon)

NO HACE RUIDO, NO TIENE PERDIDA, TIENE PROTECCION TERMICA, NO PEGA EL ELECTRODO, NO CHISPORROTEA, LA ESTABILIDAD DEL ARCO EN SOLDADURA ES EXCELENTE, ES LIVIANA.

DATOS TÉCNICOS:

- Voltaje: 220 V.
- Potencia: 6200 W.
- Rango de Amperaje: 20 - 220 A.

Incluye pinza porta electrodos, cable de maza, cepillo y martillo.

MASCARA SOLDAR FOTSENSIBLE - MS 801 – GLADIATOR



DESCRIPCION

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar, no requiere batería.

Regulación de Oscurecimiento.

Regulación de Sensibilidad.

Regulación de retardo para volver a ser transparente

PESO

550 Gr

DATOS TECNICOS

ÁREA DE VISIÓN 93 x 43mm

PROTECCIÓN UV/IR Oscurecimiento DIN 13

ESTADO VISIBLE Oscurecimiento DIN4

OSCURECIMIENTO DIN9 ~ DIN13

TIEMPO DE POLARIZADO 0,0001seg

TIEMPO A NO POLARIZADO 0,25 ~ 0,8 (regulable)

Mascara Fotosensible Soldar Gladiator Ms801 C/led



DESCRIPCION

Celda fotoeléctrica, se carga al soldar, no requiere batería.

Regulación de Oscurecimiento.

Regulación de Sensibilidad.

Regulación de retardo para volver a ser transparente

Luz led incorporada

DATOS TECNICOS

ÁREA DE VISIÓN 93 x 43mm

PROTECCIÓN UV/IR Oscurecimiento DIN 13

ESTADO VISIBLE Oscurecimiento DIN4

OSCURECIMIENTO DIN9 ~ DIN13

TIEMPO DE POLARIZADO 0,0001seg

TIEMPO A NO POLARIZADO 0,25 ~ 0,8 (regulable)

PESO 550gr